泛华电子 FANHUA INSTRUMENTS

AI-6310B

接地导通测试仪

便携式　电池供电　10A

1级精度 | 变频抗干扰

蓝牙　打印机

电池供电　精度高

大屏显示　轻便

产品简介

Product Introduction

AI-6310B接地导通测试仪，用于测量接地装置之间的导通电阻。仪器采用锂电池供电，试验电流达10A，可以在强干扰下准确测量。测量结果由大屏幕液晶显示。自带微型打印机可打印输出。仪器配备RS232通讯口或蓝牙接口，便于连接电脑。

济南泛华仪器设备有限公司

地　址：济南市高新区舜华路1117号科汇大厦B座2楼
Email：fhdz@fhdz.com.cn
网　址：www.fhdz.com.cn

电　话：0531-88870011 88870022
传　真：0531-88870033
邮　编：250101

AI-6310B接地导通测试仪

产品特点
Product Features

- 仪器符合《DL/T475接地装置特性参数测量导则》要求，适用于发电厂、变电站、配电站、建筑物等在建或运行接地系统的接地装置电气完整性测试。
- 仪器采用直流大电流测量，配合数字滤波技术，能将工频干扰抑制到万分之一以下，在工频强干扰下，读数非常稳定。
- 仪器能存储100组测量数据，并自带嵌入式热敏打印机打印测量数据。
- 仪器采用了全数字测量技术，自校准技术，采用四极法测量，消除了导线引起的测量误差，数据准确性高。
- 大屏幕背光液晶显示，白天夜间均能清晰观察。中文菜单，操作简单，动态显示数据。仪器体积小重量轻，便于携带。
- 配有RS-232串口或蓝牙接口，支持计算机操作。
- 仪器采用10V安全电压测量，确保试验人员安全和试验设备安全。

技术参数
Technical Parameter

测量范围	0~20Ω
最高分辨率	0.001mΩ
测量准确度	±（读数×1%+0.01mΩ）
测量时间	10/20/30/40/50/60秒/快速
试验电源	恒流限压，约10V
试验电流	直流，1~10A
充电电源	输入100V~240VAC，50Hz/60Hz 输出12.6V/3A
打印机	微型打印机
数据存储	存储100组测量数据
通讯接口	RS-232串口或蓝牙
工作环境	温度-10~50°C 湿度≤90%
主机重量	3.5kg（不含线缆）
主机体积	320×275×135mm（长×宽×高）

济南泛华仪器设备有限公司

地　址：济南市高新区舜华路1117号科汇大厦B座2楼
Email：fhdz@fhdz.com.cn
网　址：www.fhdz.com.cn

电　话：0531-88870011 88870022
传　真：0531-88870033
邮　编：250101